

PANEL DE OPERADOR V430

PLC generalmente utilizado para la gestión y control des automatizaciones para pintura estándar con 1-2 ejes (reciprocador individual montado en una base con ruedas, o reciprocador doble).

El panel tiene un visualizador TOUCH SCREEN de 4,3" color.

Garantiza al operador una selección de órdenes sencillas, inmediatas, simplificadas y una programación rápida y eficiente, tanto en términos de tiempo y en términos de costos. El V430 ya ofrece una variedad de E/S, más ampliable hasta 512 E/S con módulos de expansión.



Panel de operador V430

PANEL DE CONTROL RE IND

CRI 430 / 2

CRI Código general del panel de Control RE IND

430 Cifra que indique el tipo de PLC

2 Número ejes controladas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel de operador 4,3", 480x272 pixels de resolución (SVGA). Visualizador múltiples idiomas HMI a LED con retroiluminación, touch screen y con pantallas de alarma integradas.
- Las opciones de E/S ya integrate y integrables (hasta 512 E/S) incluyen medición digital, analógica, de alta velocidad, temperatura y peso.
- Programa con 1 [MB] de lógica de aplicación, 12 [MB] de imágenes y 320 [kB] de Font. PID con función de sintonización automática, hasta 24 loop independientes. Programación de recetas y registro de datos a través de la tabla de datos. Bloques de funciones.
- Tiempo de escaneo: 15 [µsec] para 1 [K] de aplicativo.
- 5 teclas programables.
- SD card: registro, backup, log, clonación y mucho más.
- 1 puerta aislada RS485/RS232.
- 1 puerta mini USB para programación.
- Puertas adicionales: 1 serial/Ethernet/Profibus, 1 CANbus.
- MODbus TCP, SNMP V1, CANopen, CAN layer2 y UNICAN y otros protocolos.
- Servidor web, correo electrónico y sms, soporte de módem 3G y utilidades de acceso remoto.
- Batería de respaldo para RTC, datos de sistema y variables. 7 años de duración, a 25 [°C].
- Grado de protección: IP66/IP65/NEMA4X.
- Funciones tiempo real reloj (Fecha y hora).

PANEL DE OPERADOR - V430

CÓDIGO DEL PANEL DE CONTROL controlada :	NÚMERO Y TIPO DE MÁQUINAS CONTROLADAS
CRI 430/1	1 RECIPROCADOR
CRI 430/2	2 RECIPROCADORES

NOTA: El panel operador V430 controla el reciprocador individual montado en una base con ruedas o dos reciprocadores (ya sean horizontales o verticales).